



TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R70BHHP55



## ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lama+Controlama
- Lama riaffilabile (acciaio temprato)
- Martelli reversibili (acciaio temprato)
- Controlama reversibile (acciaio temprato)
- Viti di raffinazione
- Scarico ad altezza ridotta
- Dispositivo di sicurezza sulla tramoggia
- Tramoggia con maniglia per lo spostamento
- 2 ruote di grandi dimensioni
- Trasmissione a cinghia
- HONDA GX160

## ACCESSORI

## SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	1
Martelli (acciaio temprato)	N°	6
Controlama	N°	1

## CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m <sup>3</sup> /h*	2 - 3
Apertura di triturazione	mm	100 x 115
Triturabile - Ø max.*	mm	50

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	5,5 / 4
Alimentazione		Benzina
Motore		HONDA GX160
Consumo di carburante	litri/h	1,1

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1440
Larghezza	mm	670
Altezza	mm	1325
Altezza di scarico	mm	650
Altezza di introduzione	mm	1075
Apertura di introduzione	mm	300 x 350
Peso: NETTO	kg	70

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	2 anni (a decorrere dalla data della fattura)
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.